

# GMax™ II ProContractor

Framstående bensindrivna högtryckssprutor



## ARBETA SMARTARE TACK VARE DE SENASTE INNOVATIONERNA

- Ha sprutan på arbetsplatsen, inte i verkstaden! ProConnect<sup>2</sup> pumpmontagesystem gör att du kan byta pumpdel på bara några sekunder.
- Övervaka prestandan på din utrustning lättare – tydlig och lättläst LED-display.
- QuikReel™ slangvinda erbjuder komfort och gör att du sparar både tid och pengar.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR



# GMax™ II ProContractor

Bensindrivna högtryckssprutor

Det är för **DIG**, den smarta yrkesmålaren, som Graco kontinuerligt uppfinnar teknik för sprututrustning. Vi vet att du letar efter de senaste innovationerna som hjälper dig avsluta jobb snabbare utan stök och slit.

**ProContractor-serien** i vårt GMax II-utbud omfattar framstående innovationer för framstående yrkesmålare som inte nöjer sig med "enbart" högkvalitativ teknik utan kräver ännu mer.

### Välj den rätta enheten ...

GMax II-utbudet är idealiskt för professionella hantverkare med stora krav på avbrottsfri drift, även på platser där tillgången till elektricitet är begränsad.

GMAX II 3900 (120 kubikcentimeter) är den optimala sprutan för dig som jobbar med nybyggen inom bostadssektorn.

GMAX II 5900 går steget längre. Honda-motorn på 160 kubikcentimeter levererar flödet som krävs för större kommersiella målningsprojekt.

Förutom en högpresterande Honda-motor på 200 kubikcentimeter är GMAX II 7900 HD även utrustad med en kraftig pump som enkelt sprutar även de tjockaste av vanligt förekommande primers och målarfärger.

### ... och välj ProContractor-serien för bästa komfort och lyx!

Ta en titt på de senaste innovativa funktionerna som har lagts till i ProContractor-serien i GMAX II-utbudet.

Det är detta som är skillnaden mellan dig och andra yrkesmålare. Det är här du sparar tid och pengar. Det är detta som utmärker dig.



**QuikReel™**

### Inbyggd QuikReel™-slangupprullare

Arbeta bekvämare och effektivare. Rulla ut eller in 90 m slang på bara några sekunder - spruta inom 180 m avstånd utan att behöva flytta på enheten. Gå från den ena arbetsplatsen till den andra snabbare!



**PRO CONNECT<sup>2</sup>**

### ProConnect<sup>2</sup>

Ha sprutan på arbetsplatsen, inte i verkstaden! ProConnect<sup>2</sup> pumpmontagesystem gör att du kan byta pumpdel på bara några sekunder och spara dyrbar tid.



**SMARTCONTROL™**

### SmartControl™ 3.0 med LED-skärm


Skydda och övervaka din utrustning lättare med den tydliga och lättlästa LED-skärmen. Här kan du avläsa jobb-/livslängds-/litemätaren samt självdiagnostiken som erhålls från den nya och förbättrade "hjärnan" i enheten - SmartControl 3.0.



## Material och användning

GMAX II PROCONTRACTOR-serien är den idealiska lösningen för alla målningsjobb i bostäder, kontor och industrier.

Spruta akrylfärger, primer, emulsioner, vattenburna och lösningsmedelsberedda färger med 3900- och 5900-versionen eller välj 7900 HD-versionen och klara även av de flesta rostskydds-, brandskydds- och putsfärger.



Titta på våra  
**instruktionsvideoklipp** på:  
<http://21.graco.eu.com>



Alla enheter är utrustade med en slang på 30 METER



#### Inbyggd verktygslåda

Praktisk förvaring där verktyg, munstycken, filter och tillbehör lagras där du behöver dem som mest.

#### Endurance™ Pump

Gracos beprövade och tillförlitliga kolpumpsteknik med LongLife-V-packningar.

Inloppsventil av QuickAccess™-typ gör rengöringen enkel. Fjädermatning för högre pumpeffekt.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## WatchDog™ pumpskyddssystem

Pumpskyddssystemet WatchDog stänger automatiskt av pumpen när färgen tar slut eller om slangen är skadad.

► Förhindrar skada till följd av torrumpning



## BRA ATT VETA

### FÅ STÖRRE FRIHET PÅ JOBBET

Med en behållare eller sugrörsats kan du jobba i längre perioder utan att behöva fylla på material. Kan användas för korttidslagring och för att transportera material. Du sparar energi, tid och pengar.



### ! TIPS

### BÖRJA ALLTID JOBBA MED LÅGT MATERIALTRYCK.

Höj trycket långsamt, men inte mer än vad som krävs för att applicera materialet korrekt. Om trycket är för högt kan systemet sättas igen av material eller smuts.

Pumpprestanda vid färgsprutning med GMAX II 7900 HD-enheten kan förbättras genom att keramikulan i pumpdelen ersätts med en kula i rostfritt stål (levereras kostnadsfritt med enheten).





# Tillbehör till GMax II ProContractor

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

## Förbättra ytkvaliteten



### Pistoler

- 262114 Contractor™-pistol, RAC X™-skydd, inget munstycke
- 289605 Blå TexSpray™-pistol med RAC X-skydd och RAC X 531-munstycke
- 245820 Inline™ fyrfingers putspistol, 280 bar

### Munstycken, skydd och luftmunstycken

- PAAXXX Blått RAC X-munstycke för färg
- HDAXXX Brunt RAC X-munstycke för puts och tunga lackeringar
- WAXXXX Brett RAC X-munstycke för stora ytor, 120° vinkel
- 246215 RAC X-skydd



### RAC X munstycksförlängning

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm



### CleanShot™ RAC X-stångpistol

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



### Roller för utomhusbruk (komplett)

- 6880095 30 cm fast
- 098084 90-180 cm teleskopisk
- 098085 45-90 cm teleskopisk

### Slangar (230 bar)

- 240794 1/4" x 15 m | 240797 3/8" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m | 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m



### Vippslangändar (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



### Slangkopplingar

- 156971 1/4" x 1/4" (hane) x (hane)
- 157350 1/4" x 3/8" (hane) x (hane)



### Satser med pistol, munstycke, slang

- 288491 Contractor-pistol, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m vippslangände, RAC X PAA621-munstycke, 248 bar
- 289611 TexSpray-pistol, 3/8" x 15 m slang, 1/4" x 0,9 m vippslangände, RAC X-munstycke 531/427, 276 bar
- 289585 Inline fyrfingers putspistol, 1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,6 m vippslangände, RAC X 643- + WA1239-munstycke, 280 bar



### ProContractor ProConnect™ pumpdelar

- 16X414 GMax II 3900
- 16X419 GMax II 5900
- 16X421 GMax II 5900 HD
- 16X426 GMax II 7900
- 16X427 GMax II 7900 HD



### Övriga tillbehör

- 287987 90-liters behållare
- 289587 Säcktömmare
- 24M445 Kraftig sugrörsats 40 cm 2" slang med 1" till DIN C-klämkopplingar.



### EasyOut™-pistolfilter

- 287032 EasyOut-pistolfilter, 60 mesh (x1)
- 287033 EasyOut-pistolfilter, 100 mesh (x1)
- 287034 Sats: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1



### EasyOut™-pumpfilter

- 244071 30 mesh, grått | 244068 100 mesh, blått
- 244067 60 maskor/tum, svart | 244069 200 mesh, rött



### Vätskor

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor, 3,8 l



## GMax II ProContractor

### Packa upp, koppla in och sätt igång!

GMax II ProContractor-serien levereras komplett och kan börja användas med en gång!  
SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™-skydd och -munstycke, BlueMax™ II vippslangände 0,90 m, BlueMax II-slang 30 m, TSL™ 0,25 liter, 197193 universalhammare, 111733 skiftnyckel och blå verktygslåda.  
Allt är fullständigt monterat!

Återförsäljare:

## Tekniska data



	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR
Artikelnummer:	16W867	16W871	16W882	16W885	16W888
Max. munstycksstorlek:	0,036"	0,043"	0,043"	0,048"	0,048"
Flöde – l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	8,3 (2,2)
Maxtryck – bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Pump	Färg	Färg	HD-textur	Färg	HD-textur
Vikt - kg (lbs)	50 (110)	65 (143)	65 (143)	68,2 (150)	68,2 (150)
Motorslagvolym Honda®	120 cc	160 cc	160 cc	200 cc	200 cc
BlueMax™ II-slang	1/4" x 30 m	1/4" x 30 m	3/8" x 30m	3/8" x 30m	3/8" x 30m
Pistol	Yrkesmålare	Yrkesmålare	HD-textur	Yrkesmålare	HD-textur
Standard för munstycke	PAA517	PAA517	PAA427/HDA531	PAA517	PAA427/HDA531
Kolvstång	CrN	CrN	Chrome	MaxLife	Chrome
Hylsa	Chrome	Chrome	Chrome	MaxLife	MaxLife