

AquaMax-E

Professionella elektriska högtryckstvättar



AQUAMAX-E FÖRDELAR

- Fullmatad med tillbehör och klar för transport till jobbet.
- Genom den automatiska på/av-funktionen körs motorn endast vid användning.
- Hållbar motor, 1450 RPM. Erbjuder exakt vad proffsen kräver.

Professional Cleaning Applications

AQUAMAX-E 2330 – AQUAMAX-E 2335 - AQUAMAX-E 3050



AQUAMAX-E

Professionell tvättkraft i kompakt storlek

Förutom utbudet av bensindrivna AquaMax™ högtryckstvättar och varmvattenversionen för extra krävande rengöring, erbjuder Graco® även en serie elektriska högtryckstvättar:

AQUAMAX-E

Vi kan erbjuda professionell rengöringsprestanda, fullmatad med alla nödvändiga tillbehör och till ett mycket attraktivt pris.

Vi börjar med att presentera vårt utbud med den bästa effekten en 240 V tvätt kan ge. Vi kompletterar vår lösning för professionell rengöring med tvättar på 400 V.

Kort sagt är det en smutsig värld där ute. AquaMax-E från Graco är den perfekta lösningen i närheten av djur och människor och/eller där man vill slippa ljudet av en bensinmotor.



AquaMax-E 2330



AquaMax-E 2335



AquaMax-E 3050



Ergonomisk sprutpistol

- Med mjukt handtag
- Unik QuikDisconnect™-koppling för att ansluta tillbehören till pistolen.



Smart tryckjustering vid pistolen vid 400 V



Levereras som standard med 2 spolrör:

- 90 cm** vinklat spolrör + flackt munstycke:
 - för golv, tak och allmän rengöring
- 50 cm** kort spolrör + RotoBlast™-munstycke:
 - för rengöring av väggar på trånga platser, t.ex. vid arbete på ställningar

RotoBlast™-munstycke

Inbyggd kemikaliebehållare på 4,1 liter med lock

Ta med dig kemikalierna på din AquaMax-E. Du skjuter bara in behållaren på AquaMax-E. Ha några extra behållare med dig så att du alltid har rätt rengöringsprodukt redo att monteras på din maskin.



Material och tillämpningar

Både AquaMax-E 2330 och AquaMax-E 2335 är den idealiska lösningen för hantverkare, målare och medelstora byggföretag som vanligtvis arbetar på små industribyggsplatser.

AquaMax-E 3050 är det perfekta valet för byggnadsentreprenörer, vid arbete på medelstora lantbruk och verkstäder. Den erbjuder bättre tryckflöde, rengöringseffekt, längre pumplivslängd och ramdesign för intensivare användning.



Slangvinda (Aquamax-E 3050 har en slangguide)

- 15 m DN6 slang, utsträckbar upp till 30 meter.
- Gör dig redo att arbeta snabbare för att kunna komma hem tidigare. Bekämpa smutsen, inte din slang.



Inställningsratt för kemikalier
graderad från 0 till 5 % för att kontrollera din blandning

Automatisk start- och stoppfunktion

AquaMax-E går endast när du håller in avtryckaren. Ger tyst drift samtidigt som den sparar komponenternas livslängd.



Tryck Indikator Manometer

Tryckreglering




BRA ATT VETA



ROTERTANDE OCH VIBRERANDE MUNSTYCKEN

Rotertande och vibrerande munstycken *ökar rengöringsstyrkan och minskar rengöringstiden*. De ger 0° sprutträff med 25° täckning. Munstyckena har filter med snabbkoppling och är tillverkade av stryktåliga komponenter med lång livslängd och hög tillförlitlighet. Kan användas på trottoarer, vägar, leriga områden, gammal färg och betongytor.



! TIPS

KEMISK INJEKTOR

Den kemiska injektorsatsen suger de kemiska komponenterna från en hink och blandar det med vattenflödet. Vi rekommenderar att du använder det svarta lågtrycksmunstycket när du använder rengöringsmedel.

AquaMax-E 3050 - en annan upplevelse

Smart tryckjustering är exklusivt för AquaMax-E 3050.

Den ger dig möjlighet att ändra enhetens arbetstryck vid pistolen utan att avbryta rengöringen. Den sparar pengar genom justering av vattenförbrukningen i förhållande till hur nedsmutsad ytan som ska rengöras är.

AquaMax-E 3050 erbjuder även en extra slangguide till slangvindan.



www.graco.com



AquaMax-E Tillbehör

Med våra professionella tillbehör får du ut det mesta möjliga av din utrustning

Förbättra rengöringskvaliteten



Pistoler

- 16J397 För AquaMax 2330
- 16J408 För AquaMax 2335 eller AquaMax 3050

Spolrör

- 16J410 50 cm kort spolrör
- 16J154 90 cm professionellt spolrör
- 16J157 Dubbelt spolrör

Slang av typen Non-Marking

- 16J113 Slang, 15 m x 6 mm
- 16J252 Slang, 12 m x 8 mm

Roterande och vibrerande munstycken

- 16J400 AquaMax 2330
- 16J399 AquaMax 2335
- 16J543 AquaMax 3050



Flacka munstycken

HÅLSTORLEK	0°	30°	50°
03 (0,043" - 1,09 mm)	-	-	16J127
04 (0,052" - 1,32 mm)	16J128	-	16J129
05 (0,057" - 1,48 mm)	16J130	16J131	16J132
06 (0,062" - 1,57 mm)	-	-	16J133
07 (0,067" - 1,70 mm)	-	-	16J134

G-Force™ II bensindrifvatten-serie

G-Force II bensinenheter

- Light Duty – Direktdrivna
- 24U985 G-Force II 2532 DD
- 24U986 G-Force II 3027 DD

Contractor-Duty – Direktdrivna

- 24U987 G-Force II 3032 DD
- 24U988 G-Force II 4040 DD
- 24U989 G-Force II 4040 DDC

Heavy-Duty – Remdriven

- 24U990 G-Force II 4040 BD
- 24U991 G-Force II 4040 BDC

Letar du efter mer information om dessa enheter?
Se vår broschyr G-Force II högtryckstvättar 320582.



AQUAMAX-E

KLAR FÖR RENGÖRING

AquaMax-E är klar att använda och levereras komplett med ergonomisk sprutpistol, långt spolrör (90 cm), kort spolrör (50 cm), slangvinda (AquaMax-E 3050 har en extra slangguide), kemisk injektorsats och behållare, 15 m slang, snabbkopplingssystem för tillbehör, RotoBlast-munstycke, justerbar sprutbredd, 4 liters flyttbar rengöringsmedelsbehållare, automatisk start- och stoppfunktion, oljenivåindikator för snabbkontroll och Flexopower spolrör (endast på AquaMax-E 3050).

Återförsäljare:

Tekniska data



	AquaMax-E 2330	AquaMax-E 2335	AquaMax-E 3050
Artikelnummer:	2330 287428	2335 287429	3050 287430
Vätska			
Max. vätskearbetsstryck - bar (psi)	160 (2320)	160 (2320)	205 (2925)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)	10,3 (2,7)	12,67 (3,3)	17,5 (4,5)
Pump	Mässing	Mässing	Mässing
Kolv	Keramik	Keramik	Keramik
Standardmunstycke, storlek	0350	0350	0500
Effekt			
Spänning och frekvens - volt (hertz)	230 (50)	400 (50)	400 (50)
Motoreffekt - kW	3,3	4,2	6,1
Mått			
Längd (l x b x h) - cm	40 x 40 x 103	40 x 40 x 103	74 x 57 x 101
Vikt (komplett) - kg	40	40	75