

WIWA PHOENIX GX

PHOENIX GX Serien -Den nya högpresterande sprututrustningen för all typ av sprutmålning på trä och metall, men även andra typer av underlag inom industri och hantverk.

Med flera olika pumpmodeller och utrustningspaket skräddarsyr du din sprututrustning för ditt speciella ändamål, stort som smått, runt och kantigt.

Den nya WIWA PHOENIX GX serien tillhandahåller en mångsidig och högkvalitativ sprututrustning för nästan alla applikationer.



WIWA PHOENIX Airless sprututrustning.
Robust utrustning för effektiv airless högtrycksmålning.

WIWA PHOENIX Air Assist sprututrustning.
Vid användning av det miljömässigt vänliga AIR ASSIST metoden får du även det bästa yresultatet.

WIWA PHOENIX Hot Job sprutning med uppvärmd färg.
Värmer färgen i utrustningen för snabbare tork och högre finish.

Appliceringsområden

- Snickerier
- Möbelindustrier
- Maskin och fordonsindustrin
- Konstruktions och hall tillverkare
- Stålbearbetnings industri
- Automatisk och manuell sprut- teknik
- Marin målning
- Vätske och färgförsörjnings system

Sprutbara material

- Grundfärger
- Lacker och Färger
- 2 komponents epoxy och tjärepoxy färger
- Strukturlacker
- Hammarlack
- Kall galvaniserande färg
- Rost skyddande och järnglimmer pigment-erade färger
- Färger med höga torrhalter och lösnings- medelsfria färger
- Vattenbaserade klarlack
- Transparenta lacker

Modell	140053	200065
Max volym per 60 cykler	2,6 l/min	4,3 l/min
Tryckförhållande	53:1	65:1
Volym per cykel	43 cm ³	72 cm ³
Max lufttryck in	8 bar	7 bar
Max arbetstryck	424 bar	455 bar
Diameter på luftmotor	140 mm	200 mm