



WIWA PROFIT

Profit är det givna valet för den mindre lackeringen. Klarar de flesta färgerna såsom surf, grund samt färdigfärger oförtunnade. Suverän utrustning för lackering på trä och metall.

En rostfri pumpkonstruktion med fjäderbelastade teflon/grafit packningar ger överlägsen livslängd. Klarar vattenbaserade, syrahärdande samt 2-komponentsfärger. Med arbetstryck upp till 264 bar är den lämplig för både AirMix och högtrycksprutning. EX-klassad.

Modell	4233
Max volym per 60 cykler	2,4 l/min
Tryckförhållande	33:1
Volym per cykel	27 cm ³
Max lufttryck in	8 bar
Max arbetstryck	264 bar
Diameter på luftmotor	85 mm
Slaglängd	75 mm

Applicering med AirMix

AirMix-processen kombinerar fördelarna med airless och konventionell airspray sprutmålning. Med denna målningsslagmetod överförs färgen till sprutpistolen under måttligt tryck och för-atomiseras. Den fina sönderdelningen uppnås genom att man applicerar med assisterad tryckluft. En mjuk, kontrollerbar sprutbild produceras med minimal färgdimma.

Idealisk där hög finish krävs på stora ytor och ämnen.

Fördelar

- Höga materialbesparing
- Förstklassig finish tack vare optimal sönderdelning
- Låg driftskostnad tack vare låg luftförbrukning
- Mjukt, kontrollerbar sprutbild
- Lågt pumpsitage på grund av lågt materialtryck
- Miljövänlig med minimal färgdimma

Applicering med högtryck

Ekonomisk och miljövänlig appliceringsmetod med hög täckning.

Airlesspumpen suger färgen från valfri behållare och överför det till sprutpistolen under högt materialtryck via en högtrycksslang.

Sönderdelningen uppnås genom ett specialdesignat sprutmunstykke. Färgen appliceras med hög hastighet, vilket ger ett bra resultat på kort tid.

Fördelar

- Effektiv målning och lackering av stora ytor
- Sparar material och lösningsmedel
- Högre skickttjocklek per sprutslag
- Bättre energianvändning tack vare minimal luftförbrukning
- Låg sprutdimma när den är korrekt konfigurerad