

PRODUKTBLAD

WIWA DUOMIX 230

Wiwa Duomix 230, den kraftfulla mekaniska 2-komponents högtryckssprutan. Den kompakta och mångsidiga Wiwa Duomix 230 är baserad på de världsbeprövade och tillförlitliga systemen Wiwa Duomix 300 och 333 som är fler-komponents system för tunga sprutmålningsarbeten.

Den anpassningsbara designen möjliggör individuella lösningar för nästan alla användningsområden. Duomix konceptet ger dig säkra och fasta blandningsförhållanden och flexibiliteten i ett variabelt inställbart flerkomponentsystem. Med bara en knyck med handleden kan systemet konverteras till andra blandningsförhållanden genom att helt enkelt byta härdarpumpen, utan nödvändig cc-ing och justering. Effektiv, ekonomisk/prisvärd och miljövänlig.

Användningsområden

Industriell sprutmålning av alla slag, träförädlingsindustri, bygg- och hall konstruktion, vagnfabriker, hus och rostskydd, måla försörjningssystem, marin och offshoreindustrin samt rör och rörledningsbeläggning.

Material

Brett utbud av applikationer för nästan alla låg, medium och hög viskositet sprutmålning och beläggingsmaterial.

Vi ger dig gärna råd om på vilket sätt vi kan individuellt anpassa Duomix 230 så att systemet passar dina behov av material och applikationsmetoder.



Tryckförhållande	22:1-74:1
Blandningsförhållande	1:1-10:1
Kapacitet per cykel	Upp till 266
Vikt	ca 230 kg