

PRODUKTBLAD

WIWA PROFESSIONAL 28064, 64:1

WIWA Professional vagnmonterad 28064, 64:1

En robust, rejäl och tillförlitlig luftdriven färgspruta för krävande rostskyddsmålning på t ex varv.

Arbetsstryck upp till 450 bar. Denna väl utprovade modell har funnits i över 20 år, vilket tyder på kvalitet. Packningar av grafitbehandlad teflon och läder är fjäderbelastade, vilket ger överlägsen livslängd.

Pumpkonstruktionen ger högt vakuum och med fasta packningar och cylinder som inte slits har

den låga reparationskostnader.

Lämplig utrustning för t ex:

- Tyngre rostskyddsfärger
- Epoxi
- Anti-fouling
- Andra krävande färger

Levereras vagnsmonterad utan slangpaket. Lösa slangpaket finns för högtryck m.m.

Wiwa Professional går att få med andra tryckförhållanden (24:1, 32:1, 42:1, 48:1, 53:1 samt 71:1) och volymer. Finns även att få för vägg- och lyftmonterade.



Tryckförhållande	64:01:00
Max. Flöde	28 l/min
Kapacitet per cykel	153 cm ³
Max. Lufttryck in	7 bar
Max. Arbetsstryck	450 bar
Kolvdiameter luftmotor	230 mm
Slaglängd	120 mm