

PRODUKTBLAD

WIWA DUOMIX 300/333

Wiwa Duomix 300 och 333 är fler-komponents system för tunga sprutmålningsarbeten.

Den anpassningsbara designen möjliggör individuella lösningar för nästan alla användningsområden. Duomix konceptet ger dig säkra och fasta blandningsförhållanden och flexibiliteten i ett variabelt inställbart flerkomponentsystem. Med bara en knäck med handleden kan systemet konverteras till andra blandningsförhållanden genom att helt enkelt byta hårdarpumpen, utan nödvändig cc-ing och justering. Effektiv, ekonomisk/prisvärd och miljövänlig.

Användningsområden

Industriell sprutmålning av alla slag, träförädlingsindustri, bygg- och hall konstruktion, vagnfabriker, hus och rostskydd, måla försörjningssystem, marin och offshoreindustrin samt rör och rörledningsbeläggning.

Material

Brett utbud av applikationer för nästan alla låg, medium och hög viskositet sprutmålning och beläggingsmaterial.

Vi ger dig gärna råd om på vilket sätt vi kan individuellt anpassa Duomix 300/333 så att systemet passar dina behov av material och applikationsmetoder.



Tryckförhållande	Upp till 85:1
Blandningsförhållande	1:1 to 8:1
Kapacitet per cykel	Upp till 700 cm ³
Vikt	Från ca 350 kg