

PRODUKTBLAD

DAMMSUGARE VCE 33 LMC



Säkerhetsdammsugare med manuell filterrengöringssystem, 30 l, klass L

- Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- Vibrationsknapp
- Flatvecksfilter med teflonbeläggning / nano beläggning medger ett optimalt utnyttjande av behållarvolymen
- Med permanent uttag och elektronisk automatisk on / off switch
- Flödesomkopplaren minimerar risken för ett vacuumsug på ytan under slipning
- Våtsugning: med elektronisk vätske-övervakning
- Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarlangen
- Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
- Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
- Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot inträngning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
- Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
- Med expander för att säkra maskin och verktygslådor ovanpå dammsugaren
- Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
- Med 4 gummistroppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhållare
- Lämplig för rengöring av kontor, förråd, verkstäder och fordon. Används även tillsammans med mindre elhandverktyg som ger ganska låga mängder med damm t ex hörn/delta/excenterslipmaskin, sticksågar, etc.
- Godkänd för dammklass L AGW värden >0,1mg/m³

Upptagen effekt	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Dammklass	L
Filterrens	Manuell
Luftflöde	5000 cm ²
Behållarvolym	30 L
Vätskekapacitet	17 L
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Kabellängd	7,5 m
Storlek (LxBxH)	56,5 x 38,5 x 52 cm
Vikt	14,5 kg
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Ljudtryck (LpA)	60 db
Vibrationer (m/s ²)	< 2,5 m/s ²