

PRODUKTBLAD

GRACO DUTYMAX EH300DI PROCONTRACTOR

När ditt jobb kräver maximal produktivitet och mångsidighet, använd DutyMax EH300DI ProContractor spruta för att få jobbet gjort -snabbt!

Starkare nedsänkingspump med lång slaglängd, är denna hydrauldrivna arbetshäst byggd för de största, mest krävande jobben och materialen.

Gracos standardserie av DutyMaxDI ProContractor elektriska hydrauliska nedsänkbara sprutor är tillförlitliga med god vardagsprestanda samtidigt som de enkelt klarar det bredaste sortimentet av munstycken, längre slanglängder och tyngre material som spackel, elastomer, brandskydd och flytande taklösningar. Elmotorn kan enkelt bytas ut till bensinmotor.

Extremt uthållig pump med maximal livslängd

- Håller sex gånger längre mellan ompackningar
- Bättre sprutprestanda och snabb rengöring
- Kulor i keramik och rostfritt stål med lång livslängd ingår för maximal mångsidighet

MaxFlo 2 med packningsskydd

- Mindre pack-out, mer produktivitet
- Självrengörande Vibra-Seal-teknik eliminerar materialuppbyggnad
- Kontinuerlig sprutning med True Pack-Out-skydd ger ökad produktivitet
- Optimerade vätskekanaler för de tyngsta beläggningarna

Högeffektiv hydraulmotor

- Färdigställ jobb snabbare
- Snabb växling
- Mindre underhåll och längre livslängd med färre rörliga delar
- 100 % o-ringstätade kopplingar förhindrar läckage

Kylsystem med hög kapacitet

- Minskad stilleståndstid
- Innovativ design gör att pumpen kan gå svalare och effektivare och extremt tyst
- Enklare och grundligare vätskebyten
- Behållarens kylflänsar avleder mer värme

ProConnect 2 utbytessystem för pump i en del

- Elimineras kostsamma avbrott i arbetet



Munstycksstorlek	HDA643 + WA1239
Max. Munstycksstorlek	Färg 0.057", Spackel 0.063"
Flöde l/min	11.3 l/min
Max arbetstryck	227 bar
Strömkälla	380V
Motorns märkeffekt	5,5 kW
Pistol	SpackMax InLine
Slang	30m x 1/2", 3,5m x 3/8"
Slangvinda	Ja
Vikt	120 kg
Storlek (LxBxH)	132x67x99 cm
Pump	Endurance
Pumpfäste	Snabbfäste
Pistolfilter	Nej



PRODUKTBLAD

- Byt pump på mindre än 1 minut – utan verktyg, stift eller delar som kan tappas bort

QuikReel slanghanteringssystem

- Enkel slanghantering
- Lägg ut och spola tillbaka upp till 90 meter slang på några sekunder
- Ingen vridning, knäckning och trassel
- Använd bara så mycket slang som behövs – resten är kvar på vindan

Krossäker inloppssil

- Förbättrad filtrering
- Klarar hårda slag

Easy Out-pumpfilter

- Enkelt underhåll och mindre igensättning
 - Stor filtreringsyta för enklare rengöring och färre munstycksigensättningar
- säkerställer ytfinish med hög kvalitet
- Kollapsar eller fastnar inte med insida-ut-filtrering

Kraftig luftningsventil

- Högtryckstömning
- Underhållsfri konstruktion

Hållbar vagnkonstruktion

- Robust och lättmanövrerad
- Tål tuffa förhållanden på arbetsplatsen samtidigt som den absorberar stötar och vibrationer
- Utdragbart handtag fungerar också som slanghängare