

PRODUKTBLAD

AC-CLEAN 120L. STATIONÄRT RENGÖRINGSKÅP

OBS! Denna har utgått och kommer ersättas snart med en annan modell.



Stationärt rengöringskåp för vattenbaserade färger

Den kompakta, smidiga miljövagnen med renings-system. För det miljömedvetna yrkesmåleriets behov.

Rengöring

Rengöring av verktyg, tomemballage samt spillvatten från färgsprutor etc. genomförs under rinnande vatten med 3-4 bars vattentryck. Vattnet pumpas från vatten reservoaren via en inbyggd pump till en sprutpistol. I tvättkaret rengörs och tvättas delarna rena, och det förorenade vattnet samlas upp i karet.

Beredning

När tvättkaret är fyllt med förorenat vatten, startas omröraren. Omröraren stannar automatiskt och spaltmedel Aquagol T400. Den startas på nytt och blandar ihop spaltmedel med smutsvatten. Efter ca. 15 minuter stannar omröraren, färgen har då reagerat med spaltmedlet och bildat ett färgslam. färgslammet kan nu tömmas ut direkt, via avloppet, i botten på tvättkaret.

Tömning av filterbehållare

Färgslammet rinner ner i en filterbehållare. I filterpåsen fångas slammet upp och separeras från vattnet. Vattnet rinner ner i vatten reservoaren, klart för att användas på nytt. Färgslammet kan efter torkning tas om hand, och destrueras enligt de lokala föreskrifter.

Lämplig för tvättning av:

- Tomma hinkar
- Penslar
- Rollrar
- Färgtråg

Avskiljning av:

- Vattenbaserade färger



PRODUKTBLAD

- Vattenbaserade lacker
- Oljeemulsioner
- Väv- och tapetklister