

PRODUKTBLAD

ANTIOVERSPRAY-KIT, 38CM RÖR MED VINKELLED OCH LL5 MUNSTYCKE



Anti-Overspray- Kit består av ett 38cm rör, en CleanShot led med en orange Rac 5 hållare och ett gult LL5315 Linjemålningsmunstycke.

Länge har det varit problem att sprutmåla utomhus. Risken för att färgdamm ska komma på oönskade ställen har varit för hög. Den risken kan nu minskas avsevärt.

Vid sprutmålning utomhus efterbearbetas ofta färgen med roller eller pensel. Med detta i åtanke har man kommit på att: genom att sänka trycket samt använda ett så kallat "Anti-overspray-kit" minskas sprutdamm till ett minimum. Eftersom färgen ändå ska efterbearbetas kan trycket vara ännu lägre än normalt. Eventuella tendenser till att sprutan "ritar" jämnas ut av roller eller pensel.

Använd linjemålningsmunstycke

Ett standardmunstycke är slipat för att ge diffusa kanter. Ett linjemålningsmunstycke, å andra sidan, är slipat för att ge skarpa kanter och därmed också mindre färgdamm.

Gå ned i spridningsvinkel

Ju mindre spridningsvinkel munstycket har, desto mindre dammar det.

Arbeta närmare underlaget

Det ideala avståndet för målning med ett "Antioverspray-kit" är 15-20cm. Längre ifrån bildas mer färgdamm. Arbetar man för nära kommer istället mycket av färgen att studsas tillbaka. Med ett förlängningsrör och en cleanshot-ventil arbetar man närmare ytan med bibehållen kvalitet på ett ergonomiskt bättre sätt.

Tillsammans ger dessa förändringar en sprutmålning nästan helt utan damm. Som grädde på moset finns det pengar att tjäna. All färg som inte hamnar på underlaget är förlorad förtjänst. Med upp till 20% bättre utnyttjande av färgen kommer många sköna tusenlappar att sparas.