

PRODUKTBLAD

FLEX GIRAFFSLIP GE6 X-EC

NYHET! Excentrisk vägg- och takslipmaskin Giraffslip Giraffe GE 6 X-EC

Den excentriska rörelsen är optimal för kontrollerad styrning på ytan, ett fint slipmönster och arbete nära kanten. Resultatet är en perfekt ytfinish.

Det lätta materialet kolfiber innebär att vägg- och takslipens totalvikt blir låg och väger endast 2,9kg. Därigenom minskar belastningen för användaren och tröttheten vid längre tids arbete minimeras. Maskinen är mycket användarvänlig tack vare den ovanligt låga vikten.

Vägg- och takslipen är optimalt balanserad möjliggör perfekt styrning, så att vikten fördelas jämnt över slipen. Tack vare det ergonomiskt utformade styrningsröret av kolfiber och softgrip-inlägg i huvud- och D-handtaget är den mycket bekväm att använda.

Med slitagefri skivbroms för kontrollerad kontakt med ytan för att förhindra skador. Det mycket plana sliphuvudet med kardanupphängning med ett svängområde på 160° ger stor flexibilitet och optimal anpassning vid slipning av väggar och tak.

Sliphuvudet med den innovativa slipplattan anpassar sig mycket bra till ytan som ska slipas och ger dessutom en märkbart bättre slipkänsla. Tack vare den höga flexibiliteten hos Giraffe behöver man inte använda onödigt högt tryck för att erhålla optimala resultat. Den har mycket effektiv uppsugning tack vare det speciella hålmönstret i stödplattan som förhindrar slipmedelsblockering och säkerställer dammfritt arbete.

Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd. Variabelt varvtal som kan ställas in i steg från 1 till 6 med Power LED-indikering.

Giraffen är färdigmonterad vid leverans och redo för användning. Levereras med transportväska så maskin och tillbehör transporteras utan problem.



Upptagen effekt	500 W
Varvtal tomgång	5600 - 8500 v/min
Slagtal tomgång	11200 - 17000 v/min
Storlek (LxBxH)	152x24,5x15cm
Vikt	2,9kg
Slipskiva Ø	225mm
Lutningsvinkel vid huvudet	160 gr
Verktogsaxel	Kardborre
Kabellängd	5m
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	87 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5