

PRODUKTBLAD

WIWA FLEXIMIX II PROFESSIONAL

Snabba färgbyten, ett ekonomiskt sätt att öka din kapacitet!

Blå, stark, kompakt - det är utseendet på nya Wiwa Fleximix II Professional. Med ett spruttryck på upp till 460 bar och en max kapacitet på 24 liter/min är detta Fleximix II versionen främst avsedd för storskaliga projekt med höga krav. Detta kraftfulla och robusta system är mest lämplig för dosering och tillämpning av låg till medelhög viskositet flerkomponentmaterial, även för material med kort brukstid. För beläggningsmaterial med extremt hög viskositet kan dessa system optimalt utrustas med materialvärmare eller annan värmeutrustning. Det breda utbudet av Wiwa tillbehör möjliggör perfekta lösningar även för ditt användningsområde.

Denna kraftfulla, robusta modell är mest lämplig för färgdosering och tillämpning av låg- till medel viskösa 2-komponentsfärger. Även för färger med relativt kort pot-life.

Användningsområden

- Automatiska och manuella sprutmålningssystem
- Möbelindustri
- Industriell legomålning
- Maskinteknik och fordonskonstruktion
- Byggkonstruktion och hall konstruktion
- Ljudisolering och brandskydd



Strömkälla

230V