PRODUKTBLAD

PLASTBLÄSTERM. MELAMINE TYP III 4,0, 20-30MESH

Kornstorlek	0,6-0,8mm

Plastblästermedel utgör ett komplett sortiment för färgborttagning/ rengöring helt utan kemikalier på känsliga underlag som aluminium, magnesium, glasfiber samt kompositmaterial m m. blästring med plastblästermedel lämnar vid rätt användning ingen som helst förändring av ytprofilen i godset. Det finns fyra olika kvalitéer med olika hårdhetsgrad enligt MOH-skalan. Dessa fyra grundkvalitéer finns sedan i 5 resp. 6 olika storlekar. Detta ger möjlighet att anpassa avverkningen på ett optimalt sätt. Denna kvalité har visat sig ge optimal avverkning och livslängd på flygplanskroppar vid ett tryck av endast 1,7 bar. Det låga trycket ger en nästan obefintlig förslitning på utrustningen och underlaget. blästring med plastblästermedel ger operatören kontroll över blästringen så att han kan skikta färglager efter färglager. Aerolyte plastblästermedel är kemiskt inaktivt, ej giftigt och ej hygroskopiskt.

Säljes per kg (en tunna innehåller 125kg).

www.anti-corrosion.com
info@anti-corrosion.com
Stockholm: 08-629 07 00
Härnösand: 0611-21 463
Göteborg: 031-779 73 30
Malmö: 040-18 70 22

Copyright 2018 Anti-Corrosion Sverige AB. Alla rättigheter reserverade