PRODUKTBLAD

BLÄSTERSAND 55KT 1 TON/PALL



Kornstorlek	0,25-0,85mm
Specifik vikt	2,1 kg/dm3
Kemisk analys	Si02 82%

Blästersand används av naturliga skäl som engångsmedel speciellt vid utomhusblästring där det s.a.s. återgår till naturen. Blästersand är ett naturligt förekommande blästermedel. Det är ett billigt och effektivt blästermedel i form av en bestämd materialkvalité; med bestämda kornstorlekar och kornformer. Det är blästersanden som utför själva blästerarbetet och det är därför en mycket viktig del i utrustningen. Blästersand finns i en mångfald kornstorlekar.

Önskar man en slät yta väljer man naturligtvis en finkornig sand. Vill man ha en skrovlig yta, väljer man en skarpkantad grov sand. Små sandpartiklar kan dock vid blästring slås in i ytan på arbetsobjektet. T.ex. vid blästring på trä. Vid extrema krav måste detta beaktas.

Blästersand är som sagt ett billigt och effektivt blästermedel, men vid blästring splittras sanden och bildar en hel del damm, varför enl. svensk lag detta blästermedel ej får användas vid torrblästring p.g.a. risken för silikos – stendammslunga. Vi rekommenderar därför att blästersand av denna typ endast används i samband med s.k. våtblästring.

Går även att få i 25 kg säck och BigBag. Frakt tillkommer. Kontakta oss för mer info.

Copyright 2018 Anti-Corrosion Sverige AB. Alla rättigheter reserverade